INSTALLATION GUIDE

ITA-ENG

HONDA Forza 750 ‘25

Code: (H18309410IXX)

Lista componenti
Packing list

H18309410IXX	HONDA FORZA 750 ‘25	Collettore



Lista componenti
Packing list

H18309410IXX	HONDA FORZA 750 '25	Collettore

PART N°	QTA'	DESCRIZIONE	CODICE
1	1	COLLETTORE / COLLECTOR	H18309410IXX
2	1	RONDELLA x SILENT BLOCK / SILENT BLOCK WASHER	C1482/008
3	1	DISTANZIALE SILENTBLOCK IN ALLUMINIO / ALUMINIUM SILENT BLOCK SPACER	TER572
4	1	SILENT BLOCK MASCHIO / MALE SILENT BLOCK	C1482/007
5	1	RONDELLA 8x24 / 8x24 WASHER	6596/I M8x24

Informazioni

ISTRUZIONI di INSTALLAZIONE ITA

La ringraziamo per aver scelto di acquistare questo **impianto Termignoni**.
La preghiamo di leggere completamente questa guida all'installazione prima di utilizzare l'impianto di scarico Termignoni.

Termignoni investe molto sulla soddisfazione dei suoi clienti, per questo si riserva di consigliare alcune procedure preliminari al montaggio dell'impianto di scarico.
L'impianto Termignoni cosi come viene fornito non è modificabile in nessuna sua parte.
Ogni modifica attuata dall'utente compresa l'impropria manutenzione, compromette la conformità dello scarico a norma di legge e la relativa garanzia fornita.

Le consigliamo di farsi installare questo prodotto da professionisti esperti nel montaggio e nell'utilizzo di impianti di scarico per motocicli.
Il montaggio deve essere eseguito osservando le istruzioni riportate in questo manuale.
Termignoni S.p.A declina ogni responsabilità, riguardante lesioni personali o danni, derivanti dal montaggio errato dell'impianto di scarico.
La **garanzia Termignoni** non copre danni arrecati al sistema di scarico mediante montaggio, utilizzo o manutenzione impropri. Se ha dei dubbi riguardo le corrette operazioni di montaggio del suo impianto, può contattare il rivenditore locale Termignoni, oppure visitare il nostro sito ufficiale: www.termignoni.com
Le ricordiamo che le informazioni fornite riguardanti lo smontaggio dell'impianto di serie sono puramente informative, e che a tal proposito le consigliamo di fare comunque riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del veicolo.

Nel caso in cui il suo impianto di scarico riportasse la dicitura **FOR RACE USE ONLY** sul silenziatore, significa che l'impianto non è omologato per l'utilizzo sulle strade di pubblico utilizzo e pertanto violerebbe le norme del codice stradale.

La informiamo infine che ogni impianto di scarico Termignoni è soggetto a modifiche senza preavviso riguardanti le proprie specifiche tecniche.

Information

INSTALLATION INSTRUCTIONS ENG

Thank you for choosing this **Termignoni product**.
Please read this installation guide fully before using the Termignoni exhaust system.

Termignoni invests heavily in order to satisfy its customers and therefore recommends that users follow a few preliminary steps when assembling the exhaust.
The Termignoni exhaust as supplied cannot be modified in any way.
Any modification made by the user, including any improper maintenance, compromises the legal compliance of the exhaust as well as the relevant warranty provided.

We recommend that our products are installed by professionals experienced in the installation and use of exhaust systems for motorcycles.
Installation should be carried out in accordance with the instructions provided in this manual.
Termignoni S.p.A. declines all responsibility for any personal injury or damage resulting from incorrect installation of the exhaust system.
The Termignoni warranty does not cover damage to the exhaust system resulting from improper assembly, use or maintenance.
If in doubt about the correct assembly of your system, contact your local Termignoni dealer, or visit our official website: www.termignoni.com
We remind you that the information provided regarding disassembly of the original exhaust is purely informative, and so we recommend that you refer to the instructions provided by the vehicle manufacturer.

If your exhaust system is marked FOR RACE USE ONLY, and therefore not approved for use on public streets, we advise you to use your vehicle's original exhaust in order to conform with the law and avoid any sanctions.

We inform you that every Termignoni exhaust system is subject to change without prior notice in terms of its technical specifications.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

H18309410IXX	HONDA FORZA 750 '25	Collettore

ITA Allentare le viti della fascetta innesto del silenziatore.

ENG: Loosen the silencer junction clamp screws.

ITA Svitare la vite della staffa di supporto silenziatore vicino alle pedane del passeggero e rimuovere il silenziatore originale.

ENG: Undo the silencer support bracket screw close to the passenger footpegs and remove the original silencer.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

H18309410IXX	HONDA FORZA 750 ‘25	Collettore

ITA Allentare la vite per il fissaggio massa.

ENG Undo the screw that fastens the ground wire**.**

ITA Svitare la vite della staffa supporto collettore e tenerla per il montaggio del kit Termignoni

ENG Undo the collector support bracket screw and keep it for assembly of the Termignoni kit.

ITA Sfilare i connettori sonde lambda.

ENG Undo the lambda probe connectors.

ITA Svitare i dadi attacco testa del collettore e conservarli per il montaggio del kit Termignoni.

ENG Unfasten the head pipe nuts and keep them for assembly of the Termignoni kit.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

H18309410IXX	HONDA FORZA 750 ‘25	Collettore

ITA Rimuovere il collettore originale

ENG Remove the original collector.

ITA Svitare le sonde lambda e tenerle per il montaggio del kit Termignoni.

ENG Undo the lambda probes and keep them for assembly of the Termignoni kit.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

H18309410IXX	HONDA FORZA 750 ‘25	Collettore

ITA Iniziare avvitando le sonde sul collettore Termignoni (Rif.1), facendo attenzione a collegarla nella posizione corretta

ENG Start by fastening the probes to the Termignoni collector (Ref. 1), taking care to connect it in the right position.

ITA Inserire il distanziale in alluminio (Rif.3) nel silent-block (Rif.4) e posizionarli sulla staffa del collettore lato telaio. Posizionare il distanziale silent block (Rif.2) sul lato esterno della staffa.

ENG Fasten the aluminium spacer (Ref. 3) to the silent block (Ref. 4) and position them on the collector bracket, frame side. Position the silent block spacer (Ref. 2) on the outer side of the bracket.

ITA Posizionare il collettore Termignoni inserendo boccola e ghiera attacco testa nell’ apposita sede, fissandole con i dadi originali senza serrare

ENG Position the Termignoni collector, inserting the bushing and head pipe flange into the dedicated housing and fastening them using the original nuts, without tightening them.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

H18309410IXX	HONDA FORZA 750 ‘25	Collettore

ITA Fissare la staffa supporto collettore al telaio usando la vite originale e la rondella (Rif.5) in dotazione, senza serrare

ENG Fasten the collector support bracket to the frame using the original screw and washer provided (Ref. 5), without tightening them.

ITA Ricollegare i cavi delle sonde lambda.

ENG Reconnect the lambda probe wires.

ITA Rimontare il silenziatore Termignoni. Serrare tutte le viti partendo dal silenziatore e terminare serrando i dadi attacco testa facendo riferimento alla tabella con le coppie di serraggio

ENG Reassemble the Termignoni silencer. Tighten all the screws, starting with the silencer and ending with the head pipe nuts, referring to the tightening torque table.

Coppie di serraggio
Tightening torques

Montaggio Impianto Termignoni – Assembly of the Termignoni silencer

ATTENZIONE

ITA La tabella sottostante è da considerare per tutti i serraggi indicati su queste istruzioni che fanno riferimento all'impianto di scarico Termignoni (a meno che non sia indicata una coppia di serraggio diversa nel passaggio specifico). Per quando riguarda i serraggi che si riferiscono alle viti presenti sul veicolo fare riferimento al manuale di uso e manutenzione dello stesso.

CAUTION

ENG The table below details all torque values reported in these instructions in reference to the Termignoni exhaust system (unless otherwise stated in a specific step). For torque values relating to screws on the vehicle, refer to the dedicated user and maintenance manual.

Diametro filetto / Thread diameter [mm]	Coppia di serraggio / Tightening torque [Nm]
M4x0,7	3
M5x0,8	6
M6x1	10
M8x1,25	20
M10x1,50	39
Fascetta collare a bullone M6 / Hose clamp M6	10
Fascetta collare a bullone M8 / Hose clamp M8	24

Informazioni per la raccolta differenziata dei materiali da imballo

Information for the sorting of waste packaging materials

ITALIA / ITALY			
	Cos'è What is it	Dove va Where it goes	RACCOLTA DIFFERENZIATA WASTE SORTING
Scatola cartone esterna External cardboard box	PAP20	CARTA PAPER	
Cartone protettivo interno Internal protective cardboard	PAP20	CARTA PAPER	
Carta riempitiva Packing paper	PAP22	CARTA PAPER	
Sacchetto protettivo Protective bag	LDPE4	PLASTICA PLASTIC	

FRANCIA / FRANCE	
LOGO TRIMAN	

TERMIGNONI

THE ITALIAN SOUND

w w w . t e r m i g n o n i . c o m

Share with us your exhuast on: