



## Track day Link pipe/Collector (Stainless steel)

Produkt-Code: L-H10R12/TD **CARB**

Optionale Link Pipe mit Resonator aus Edelstahl für die Montage mit dem Schalldämpfer- und Krümmersatz aus der Evolution Line S-H10E3-APLT oder der Racing Line S-H10R9-APLT. Sie senkt den Geräuschpegel für den Einsatz auf Rennstrecken, auf denen niedrigere Geräuschpegel erforderlich sind.

Statischer Geräuschpegel mit Einsatz: 97,4 dB@5500 rpm

Statischer Geräuschpegel ohne Einsatz: 101,7 dB@5500 rpm

Für perfekte Leistung, Gasannahme und Haltbarkeit wird eine Neuprogrammierung des Steuergeräts empfohlen.

□ **DIESES PRODUKT ERFÜLLT NICHT DIE EINZUHALTENDEN ABGASNORMEN IM STRASSENGEBRAUCH.**

<b>TECH. DATEN</b>	<b>EINHEIT</b>	<b>ORIGINAL</b>	<b>AKRAPOVIČ</b>	<b>MAX. WERTE</b>
<b>Maximale Leistung</b>	<b>kW</b>	143.8 bei 13200 rpm	153.1 bei 14300 rpm	<b>+ 11.5 bei 8200 rpm</b>
	<b>PS (m)</b>	195.5 bei 13200 rpm	208.1 bei 14300 rpm	<b>+ 15.7 bei 8200 rpm</b>
	<b>PS (i)</b>	192.9 bei 13200 rpm	205.3 bei 14300 rpm	<b>+ 15.5 bei 8200 rpm</b>
<b>Maximales Drehmoment</b>	<b>Nm</b>	109.7 bei 12400 rpm	111.9 bei 12350 rpm	<b>+ 13.3 bei 8350 rpm</b>
	<b>lb-ft</b>	80.9 bei 12400 rpm	82.5 bei 12350 rpm	<b>+ 9.8 bei 8350 rpm</b>
<b>Statische Geräuschpegel</b>	<b>dB</b>	96.3	103.2	<b>+ 6.9</b>
	<b>rpm</b>	5500	5500	<b>0</b>

### **Obligatorische Teile**

Produkt-Code: **Racing Line (Titanium)**

Produkt name: **S-H10R9-APLT**

Produkt-Code: **Evolution Line (Titanium)**

Produkt name: **S-H10E3-APLT**

# POWER/TORQUE

Stock exhaust, EVO\_RES-OPEN, EVO\_RES-WI. INSERT,

Stock exhaust      EVO\_RES-OPEN      EVO\_RES-WI. INSERT

